

Siłowniki hydrauliczne tłokowe - Wersja spawana

SYSTEM KODOWANIA

	Typ	Cisnienie nominalne	Średnica cylindra	Średnica tłoczyska	Skok	Typ przyłączy	Pozycja przyłącza - Przód	Pozycja przyłącza - Tył	Hamowanie	Zakończenie tłoczyska	Materiał tłoczyska	Powłoka ochronna cylindra
BR		21										
CHT-UK	Szczegółowy podział w katalogu	C - calowe M - metryczne * [wykonanie specjalne]										
CHT-UT		X - [standard]										
CHT-KP		1										
CHT-KT		2										
CHT-T		3										
CHT-O		X - brak G - od strony głowicy D - od strony dna GD - obustronne										
CHT-Ł		Z - gwint zewnętrzny W - gwint wewnętrzny UKZ - ucho z g. zewnętrznym z łożyskiem przegubowym UTZ - ucho z g. zewnętrznym z tuleją stałą UKW - ucho z g. wewnętrznym z łożyskiem przegubowym UTW - ucho z g. wewnętrznym z tuleją stałą										
CHT2-Ł												
CHTS-UK		X - chrom techniczny [standard] H - hartowane powierzchniowo U - ulepszone cieplnie Cr2 - podwójna warstwa chromu * AISI - stal nierdzewna AISI304 *										
CHTS-UT	X - farba podkładowa L - lakier epoksydowy [podać kolor przy zamówieniu]											

* opcje oznaczone gwiazdką wymagają konsultacji z producentem przed zamówieniem

Przykład wygenerowanego kodu : BRCHT-UK-21-25-18-100-CXXXXZXX